

Leistungserklärung Nr. 511-DoP-190103

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Termo Organika® LTCW

2. Verwendungszweck(e):

Leichter Putzmörtel (LW) nach Projekt, für die Verwendung als Innen- und Außenputz an Wänden, Decken und Pfeilern

3. Hersteller:

Termo Organika® Sp. z o.o., ul. B. Prusa 33, 30-117 Kraków

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

4

Harmonisierte Norm:

EN 998-1:2016 „Festigungen für Mörtel im Mauerwerksbau. Teil 1: Putzmörtel für den Außen- und Innenbereich“.

5. Erklärte Leistung(en):

- Brandverhalten:..... Klasse A1
- Wasseraufnahme: $W_c \leq 2$
- Wasserdampfdiffusionswiderstand μ : ≤ 20
- Haftfestigkeit: $\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$ (FP:B)
- Wärmeleitkoeffizient $\lambda_{10, \text{dry}}$ (Tabellenwert): $0,47 \text{ W/mK}$
(Tabellenwert, PN-EN 1745, Tafel A12 für P = 50% und Dichte 1500 kg/m^3)
- Haltbarkeit (Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel):
 - Massenverlust: $\leq 3 \%$
 - Verminderung der Biegefestigkeit: $\leq 3 \%$
 - Verminderung der Druckfestigkeit: $\leq 3 \%$
- Gefahrstoffe: Siehe Produktdatenblatt

Die Leistung des oben angegebenen Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ausgestellt. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird diese Leistungserklärung auf der folgenden Website zur Verfügung gestellt: www.termoorganika.pl.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

dr inż. Dariusz Łazęcki, Abteilungsleiter Qualität und Entwicklung

Kraków, 3.01.2019

