

Déclaration des performances

n° 511-DoP-190103

1. Code d'identification unique du produit type

Termo Organika® LTCW

2. Usage(s) prévu(s)

Mortier d'enduit léger (LW) selon conception, à appliquer à l'extérieur et à l'intérieur, sur les murs, plafonds et colonnes

3. Fabricant

Termo Organika® Sp. z o.o., ul. B. Prusa 33, 30-117 Kraków

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

4

5. Norme harmonisée

EN 998-1:2016 « Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie. Partie 1 : Mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs. »

6. Performance(s) déclarée(s)

- Réaction au feu : Classe A1
- Absorption d'eau : W_c2
- Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau μ : ≤ 20
- Adhérence : $\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$ (FP:B)
- Coefficient de conduction thermique $\lambda_{10, \text{dry}}$ (valeur issue du tableau) : $0,47 \text{ W/mK}$
(valeur issue du tableau, PN-EN 1745, Tableau A12 pour P = 50% et densité $\leq 1500 \text{ kg/m}^3$)
- Durabilité (résistance au gel-dégel) :
 - perte de poids : $\leq 3 \%$
 - baisse de la résistance à la flexion : $\leq 3 \%$
 - baisse de la résistance à la compression : $\leq 3 \%$
- Substances dangereuses : voir la fiche de données de sécurité

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie en application du règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 305/2011, cette déclaration des performances est disponible sur le site internet suivant : www.termoorganika.pl.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

docteur-ingénieur Dariusz Łazęcki, directeur développement et qualité

Fait à Cracovie, le 3.01.2019

