

Déclaration des performances

n° 511-DoP-210804

1. Code d'identification unique du produit type

Termo Organika® LTCW

2. Usage(s) prévu(s)

Mortier d'enduit léger (LW) selon conception, à appliquer à l'extérieur et à l'intérieur, sur les murs, plafonds et colonnes

3. Fabricant

Termo Organika® Sp. z o.o., ul. B. Prusa 33, 30-117 Kraków

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

4

5. Norme harmonisée

EN 998-1:2016

6. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Propriétés de performances	Niveaux ou classes
Réaction au feu		Classe A1
Absorption d'eau		W _c 2
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau μ	≤ 20
Adhérence	Adhérence au support	$\geq 0,6$ N/mm ²
	Symbole du modèle de fracture	FP:B
Conductivité thermique / densité	Coefficient de conduction thermique $\lambda_{10,dry,mat}$ (valeur issue du tableau, PN-EN 1745, Tableau A12 pour P = 50% et densité ≤ 1300 kg/m ³)	$\leq 0,45$ W/mK
Durabilité	Résistance au gel-dégel	
	perte de poids	$\leq 15\%$
	baisse de la résistance à la flexion	$\leq 15\%$
	baisse de la résistance à la compression	$\leq 15\%$
Substances dangereuses		NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie en application du règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 305/2011, cette déclaration des performances est disponible sur le site internet suivant : www.termoorganika.pl.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Dariusz Łazęcki

Fait à Cracovie, le 4.08.2021

